

FS-C5250DN

FARB-DRUCKER FÜR FORMATE BIS DIN A4

DER UMWELTBEWUSSTE PROFI FÜR FARBE IN A4.

Der FS-C5250DN begeistert durch brillante Qualität zu konkurrenzlos niedrigen Seitenpreisen. Dank ECOSYS-Technologie wird neben dem Geldbeutel auch die Umwelt geschont. Das System ist bestens für den Einsatz in kleinen und mittleren vernetzten Arbeitsgruppen ausgestattet. Mit bis zu 26 Seiten pro Minute und max. 2.050 Blatt Kapazität geht ihm auch bei höherem Druckvolumen nicht die Puste aus. Duplex-Einheit und Netzwerkschnittstelle sind bereits an Bord.

- ▶ Geringste Druckkosten seiner Klasse
- ▶ Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW
- ▶ Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie
- ▶ Integrierte Duplex-Einheit für beidseitigen Druck
- ▶ 500-Blatt-Kassette für Formate von A6 bis A4
- ▶ Flexible Papierverarbeitung mit bis zu fünf Papierzuführungen
- ▶ Netzwerkschnittstelle mit integrierten Sicherheitsfunktionen
- ▶ Flüsterleiser Druck

Bis zu 5 Papierzuführungen ermöglichen flexible Papierverarbeitung mit unterschiedlichsten Papiergrößen und Medientypen von DIN A6 bis A4 mit bis zu 220 g/m².



Produktiv, sparsam und umweltschonend mit der integrierten Duplex-Einheit für automatisch beidseitigen Druck.



FS-C5250DN

FARB-DRUCKER FÜR FORMATE DIN A4

Ecosys ECOSYS steht für ECOnomy, ECOlogy und SYStemprinting. Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOSYS-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich. KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d.h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIC

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIC lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

KM NetViewer

Der KM NetViewer ermöglicht die vollständige Überwachung und Steuerung der ECOSYS-Drucker und digitalen KYOCERA Multifunktionsgeräte von jedem Rechner aus und bietet somit ideale Netzwerkadministration. Er unterstützt dazu das standardisierte Protokoll SNMP.

Status Monitor und Command Center

Der Status Monitor zeigt den Zustand des aktuellen Druckers an und bietet einen direkten Zugang zum Command Center, um Einstellungen zu modifizieren, die nicht in den Treibern enthalten sind (z. B. Netzwerkeinstellungen, Anpassung des Sleep-Modus oder sperren des Bedienfeldes).

USB Host für USB-Flash-Speicher

Über den USB Host können PDF-Dateien direkt von einem USB-Flash-Speicher (z.B. USB-Stick) gedruckt werden. Die Auswahl der Druckdokumente erfolgt dabei direkt über das Bedienfeld des Druckers. Ein PC ist nicht nötig.

Anwendungsbasierter Drucken

Mit Hilfe des KX Treibers lassen sich vordefinierte bzw. selbst erstellte Profile einer Applikation zuordnen. So können beispielsweise alle Ausdrucke aus MS Outlook immer beidseitig im SW-Modus in Entwurfsqualität ausgedruckt werden, um Papier und Toner zu sparen.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA ECOSYS, Farb-Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW

Auflösung 600 x 600 dpi MultiBit®-Technologie für optimierte Farbdarstellung bis zu 9.600 x 600 dpi

Druckvolumen

Max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

SW: ca. 9 Sekunden

Farbe: ca. 10.5 Sekunden

Abmessungen (H x B x T) 397 mm x 390 mm x 523 mm

Gewicht ca. 30,2 kg (betriebsbereit)

Netzspannung 220-240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

7 W (Ruhemodus)

58 W (Bereit)

428 W (Betrieb)

Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296)

Nicht messbar (Bereit)

49,2 dB(A) L_{pA} (SW-Betrieb)

48,8 dB(A) L_{pA} (Farbbetrieb)

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE. Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.050 Blatt A4

Duplex-Einheit

Beidseitiger Druck, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Statement

Papierablage

Max. 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Ihr KYOCERA Partner:

Controller

CPU PowerPC 464/667 MHz

Speicher 256 MB RAM, optional auf bis zu 1.280 MB RAM erweiterbar

Standard-Schnittstellen

USB2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100 BaseTX, SNMpv3, SSL, IPsec, IPv6, IEEE802.1x), Steckplatz für optionalen internen Printserver oder Festplatte, Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte, USB Host für USB-Flash-Speicher

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIC

Emulationen

PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.2 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften /Barcodes

Skalierbare Fonts: 93 (PCL6), 8 (Windows Vista), 93 (PostScript), 1 Bitmap-Font, 45 Barcodes (z.B. EAN8, EAN13, EAN128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Integriertes Kostenstellenmanagement

Bis zu 100 Kostenstellen

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-590K

Toner schwarz für 7.000 Seiten**

Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.500 Seiten**

Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y

Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5.000 Seiten**

Die mitgelieferten Toner sind nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für jeweils 2.500 Seiten**

Optionen

Papierkassette

PF-520: max. 500 Blatt, 60-163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)

PF-530: max. 500 Blatt, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm), unterstützt Etiketten, Briefumschläge, Sonderpapiere

Bis zu 3 x PF-520 oder PF-530 möglich (untereinander kombinierbar)

Unterschrank

CB-520: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm

RAM-Erweiterung

MDDR2-256: 256 MB, **MDDR2-512:** 512 MB,

MDDR2-1024: 1.024 MB

CompactFlash-Karte

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc

PCL Barcode Flash Modul: Erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes.

Außerdem sind weitere rezidente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode: Beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Festplatte

HD-5A: 40 GB für einfaches Dokumentenmanagement

ThinPrint Kit UG-33:

ermöglicht Drucken unter ThinPrint

Optionale Schnittstellen

PS159: Wireless-LAN-Einbukarte (802.11b/g)

PS1109: GigaBit-Printserver

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS129: Glasfaser-Einbukarte 1000BaseFX (SC)

PS1129: Glasfaser-Einbukarte 1000BaseSX (SC)

Modellvarianten

FS-C5250DN/KL3

FS-C5250DN inkl. Garantieerweiterung KYOlife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklungseinheiten des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.*

KYOlife KYOlife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.*

KYOlife_{plus} KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.*

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

* Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de

** Angabe gemäß ISO/IEC 19798



Abbildung mit Optionen.