

Lexmark X854e

Für alle Anforderungen an die Dokumentenverarbeitung konzipiert!

Große Unternehmen mit umfangreichen und komplexen Anforderungen finden mit der Multifunktionslösung Lexmark X854e für DIN-A3-Ausdrucke die Lösung für alle Anforderungen an eine leistungsfähige Dokumentenverarbeitung. Diese robuste und zuverlässige Multifunktionslösung, mit der Sie Druckgeschwindigkeiten von bis zu 55 Seiten/Minute erreichen können, ermöglicht eine einfache Erledigung Ihrer umfangreichsten Druckjobs.

Praktisch und anpassungsfähig

Es wird schnell klar, warum der X854e eine willkommene Unterstützung für Ihr Büro darstellt. Keine komplizierten Menüs, keine aufwändigen Schulungen, keine Frustrationen bei der Bedienung des Geräts. Die intuitive Navigation auf dem großen, konfigurierbaren Touchscreen-Bedienpanel gewährleistet schnelle und akkurate Ergebnisse.

Komplette Ausstattung

Bereits in der Standardausstattung bietet der X854e alles, was man von einem leistungsfähigen MFP erwarten kann. Drucken, Kopieren, Faxen und Scannen in einem Gerät. Der große Papiervorrat von 3.100 Blatt, die automatische Dokumentenzuführung des Scanners für 75 Blatt und zahlreiche neue Funktionen wie Scan-Vorschau, Auftragskopie oder Zwischenkopie sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Einfaches Scannen und Kopieren

Der große Flachbett-Farbscanner eignet sich zum Scannen und Kopieren großer Originalvorlagen. Und wenn Sie einen großen Stapel von zweiseitigen Originalen kopieren müssen, ist das auch kein Problem: Legen Sie den Stapel einfach in die automatische Dokumentenzuführung für 75 Blatt ein und wählen Sie die entsprechende Funktion über den Touchscreen aus. Die Scan-Vorschau ermöglicht das Überprüfen der Scaneinstellungen, bevor der Scanauftrag über das Netzwerk verschickt wird. Die USB-Schnittstelle an der Gerätevorderseite ermöglicht das Scannen von Dokumenten direkt auf einen USB-Stick.

Sicherheit für Ihre Daten

Die neuen Sicherheitsfunktionalitäten wie der erweiterte vertrauliche Druck, die verschlüsselbare Festplatte oder der Schutz der einzelnen Gerätefunktionalitäten durch Benutzer-Authentifizierung sorgen dafür, dass Ihre Daten vor missbräuchlicher Verwendung geschützt sind. Die Unterstützung von SSL, IPSec, 802.1x (und weiteren Protokollen) sichert die Datenübertragung und Druckerkommunikation im Netzwerk.

Technologie Laser: Schwarz/Weiß

Funktion: Kopieren, Faxen, Scannen im Netzwerk, Drucken

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Simplex)
Bis zu 55 S./Min.

Druckgeschwindigkeit (DIN A4, Duplex)
Bis zu 50 S./Min.

Druckgeschwindigkeit (DIN A3, Simplex)
Bis zu 28 S./Min.

Druckgeschwindigkeit (DIN A3, Duplex)
Bis zu 18 S./Min.

Zeit bis Druckbeginn: 5 Sek.

Kopiergeschwindigkeit (DIN A4)
Bis zu 55 S./Min.

Zeit bis erste Kopie
5 Sekunden

Scan-Geschwindigkeit (DIN A4, S/W)
Bis zu 55 S./Min.

Scan-Geschwindigkeit (DIN A4, Farbe)
Bis zu 27 S./Min.

Scan-Geschwindigkeit (DIN A4, S/W, Duplex)
Bis zu 50 S./Min.

Scan-Geschwindigkeit (DIN A4, Farbe, Duplex)
Bis zu 18 S./Min.

Druckqualität
1.200 IQ-Bildqualität, 1.200 x 1.200 dpi,
2.400 IQ-Bildqualität, 600 x 600 dpi

Scanner-Auflösung
600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (Farbe)

Prozessor: 625 MHz

Speicher, Standard: 256 MB

Maximaler Speicher Netzwerkmodell: 768 MB

Speichererweiterung (optional): Ja

Festplatte: 80 GB

Unterstützte Betriebssysteme

Apple Mac OS X, Apple Mac OS 9.x

Citrix MetaFrame

Windows Microsoft Windows 2000

(Professional/Server/Advanced Server), Microsoft

Windows NT (4.00/4.00 Server), Microsoft
Windows Me, Microsoft Windows XP (Home,
Professional), Microsoft Windows Server 2003
(Standard, Enterprise), Microsoft Windows 98 2nd
Edition, Microsoft Windows XP Professional x64,
Microsoft Windows Server 2003 mit Terminal Server
Microsoft Windows 2000 Server mit Terminal
Services, Microsoft Windows Server 2003
(Standard, Enterprise) x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2003 x64 Edition (Standard,
Enterprise) mit Terminal Services

Sonstige Betriebssysteme: Unix, Linux, Novell

Papierhandhabung (Standard)

1.000 Blatt (DIN A5-DIN A3), 2.000 Blatt
(DIN A5-DIN A4), 100 Blatt-Universalführung,
Duplex-Einheit, 500-Blatt-Papierablage

Papierhandhabung (optional)

2.000-Blatt-Zuführung, 3.500-Blatt-Finisher

Kapazität der Papiereingabe (Standard)

3.100 Blatt

Kapazität der Papiereingabe (maximal)

5.100 Blatt

Kapazität der Papieraussgabe (Standard)

500 Blatt

Kapazität der Papieraussgabe (maximal)

3.800 Blatt

Kapazität der automatischen Dokumenten-

zuführung des Scanners (RADF): Bis zu 75 Blatt

Finishing-Option:

Ja

Anzahl Papierzuführungen:

5

Anzahl Papierzuführungen, max.:

6

Unterstützte Mediensorten

Normalpapier, Recyclingpapier, Briefhüllen, Etiketten,
Transparentfolien, Karton, Max. Papiergewicht
216 g/m². Detaillierte Informationen zur Auswahl der
richtigen Druckmedien finden Sie im „Cardstock &
Label Guide“ unter www.lexmark.de (Handbücher),
nur in Englisch verfügbar.

Unterstützte Medienformate

Briefhülle Nr. 10, Briefhülle 7 3/4, A3, A4, A5,
Briefhülle C5, Briefhülle DL, Executive, Folio, JIS-B4,
JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Universal.
(Alle Formate zwischen 89 x 98,4 mm und 297 x
432 mm)

Standard-Schnittstellen

Ethernet 10/100BaseTX, USB, parallel, 1 freier
Steckplatz für Schnittstellenerweiterungen, zusätzl.
USB-Anschluss an der Gerätevorderseite

Optionale Schnittstellen

parallel, (1284-B bidirektional), seriell (RS-232C),
Printserver der MarkNet N7000 und N8000 Serie

Netzwerk-Druckmethoden

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Socket (Raw
TCP/IP), IPP (Internet Printing Protocol), HTTP, NDS
warteschlangenbasiertes Drucken, NDPS/NEPS
(Novell verteilte Druckdienste, Novell Netware
unternehmensweite Druckdienste), Enhanced IP
(Port 9400), FTP, TFTP

Netzwerkprotokoll-Unterstützung:

TCP/IP IPv4
IPX/SPX, AppleTalk, LexLink (DLC), TCP/IP IPv6

TCP/IP-Einstellung von Anwendungsservice

AutoIP, null Konfiguration, DDNS, mDNS, NTP,

Network Time Protocol, ping, finger, telnet, TFTP

Netzwerk-Management-Protokolle

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c,
SNMPv3, WINS, SLPv1, IGMP, BOOTP, RARP,
APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS

Netzwerksicherheit:

SSL-fähiger integrierter
Webserver, SNMPv3, Zugriffssteuerung für TCP/IP-
Ports, authentifizierte und verschlüsselte MarkVision
Professional Kommunikation, 802.1x

Authentifizierung:

MD5, MSCHAPv2, LEAP,
PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Nicht bedruckbarer Bereich:

4 Millimeter vom
oberen, unteren, rechten und linken Rand

Druckersprachen (Standard): PCL6-Emulation
Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3-
Emulation, PDF 1.5

Zoombereich: 25–400 %

Maximaler Scanbereich: 297 x 432 mm

Scanziele: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-
USB-Stick, Scan-to-Workstation, Netzwerk-TWAIN

Modemgeschwindigkeit: 33,6 Kbps

Abmessungen Verpackung (H x B x T)

1.380 x 890 x 850 mm

Abmessungen (H x B x T): 1.095 x 640 x 700 mm

Gewicht: 105,7 kg

Geräuschemission im Stand-by-Modus

32 dB(A)

Geräuschemission beim Drucken: 53 dB(A)

Geräuschemission beim Kopieren: 56 dB(A)

Geräuschemission beim Scannen: 54 dB(A)

Garantie: Ein Jahr oder 600.000 Druckseiten,
On-Site Repair

Produkt-Zertifikate: Energy Star, CSA, ICES

Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class

A, UL 60950-1, IEC 320-1, ECMA-74, CE Class A,

CB IEC 60950-1, IEC 61000-3-2, -3-3, EN 55022,

EN 55024, CISPIR 22 Class A, GS (TUV)-EN

60950-1, SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, N Mark,

C-tick Class A, CCC Class A, RCM, PSB, MIC,

EK - K60950

Druckvolumen: Bis zu 300.000 Seiten pro Monat

(einmalige Spitzenausnutzung)

Umgebungsspezifikationen

Temperatur: 16–32 °C

Feuchtigkeit: 8–80 % relative Feuchtigkeit

Höhe: 0–3.048 Meter



Verbrauchsmaterialien

Rückgabe-Tonerkassette für 30.000 Seiten*

im Lieferumfang

Fotoleiter-Einheit für 60.000 Seiten im

Lieferumfang

Tonerkassette für 30.000 Seiten*

Fotoleitereinheit für 70.000 Seiten

Drucker und Verbrauchsmaterialien sind nur
zur Verwendung in Europa, dem Nahen
Osten und Afrika konzipiert.

* Durchschnittliche Seitenleistung.

Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.

Verfügbare Modelle

• X854e



Lexmark vertritt den Standpunkt, dass die Umwelt eine wichtige Komponente für verantwortliches Business-Management ist. Dies schlägt sich in der Implementierung unseres Konzepts „Reduzieren, Wiederaufbereiten, Wiederverwenden und Recyceln“ nieder. Weitere Informationen zu diesem Programm finden Sie auf unserer Website unter www.lexmark.com/recycle



Wir unterstützen Sie mit innovativen Lösungen und Services, intelligenter zu DRUCKEN, Informationen schneller zu ÜBERTRAGEN und Ihre Druckausgaben in Ihrem Unternehmen effizienter zu VERWALTEN. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Lexmark Partner in Ihrer Nähe.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Lexmark und Lexmark mit dem Diamantsymbol sind in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Str. 12
63128 Dietzenbach
Tel.: 06074 488-0
Fax: 06074 45254
www.lexmark.de

Lexmark (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 12
CH-8801 Thalwil
Tel.: 01 7228811
Fax: 01 7228787
www.lexmark.ch

Lexmark Handelsgesellschaft m. b. H.
Jacquingasse 16–18
A-1030 Wien
Tel.: 01 797320
Fax: 01 79732-235
www.lexmark.at

LEXMARK