



Ein vielseitiger Formulardrucker mit 24-Nadel-Druckkopf für hohe Druckqualität, mit ECO Modus

Leistungsfähig und zuverlässig

Die Drucker ML3390eco/ML3391eco in schmaler und breiter Ausführung zeichnen sich durch fortschrittliche Spezifikationen aus, die ausgezeichnete Produktivität und Zuverlässigkeit gewährleisten, und zwar bei jedem Gebrauch, Tag für Tag. Dank ihrer Robustheit und Flexibilität sind sie die ideale Wahl für das anspruchsvolle Umfeld.

Vielseitige Drucker für die flexible Papierverarbeitung

Der ML3390eco und ML3391eco zeichnen sich durch ihre überragende Vielseitigkeit aus und eignen sich für eine breite Palette an Aufgaben – ob für große Druckaufträge oder einen einzelnen Briefkopf, Umschlag oder ein Arbeitsblatt, im Büro oder in der Filiale.

Der ML3390eco und ML3391eco sorgen für einen schnellen und präzisen Formulardruck für Endlospapier und Einzelblatt und sind perfekt für den Druck von Barcodes oder kleinen Schriftarten.

Umweltfreundlich und kosteneffektiv

Bei der Entwicklung des ML3390eco/ML3391eco lag besonderes Augenmerk auf der Umweltfreundlichkeit. Mit einem Stromverbrauch von nur 1,5 Watt im Schlafmodus werden die Betriebskosten und der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert und Ihre CO₂-Bilanz verbessert.

OKIs Engagement für unsere Kunden

Die Marke OKI steht für bewährte Zuverlässigkeit und Mehrwert. Unsere Drucker steigern die langfristige Geschäftsleistung unserer Kunden, ohne ihr Budget zu strapazieren.

Wir können auf fast ein halbes Jahrhundert an Erfahrung in der Anschlagdruckerindustrie zurückblicken. Mit OKI können Sie sicher sein, dass Sie einen erstklassigen, preiswerten, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Drucker erwerben. Und wenn Sie Ihr Produkt registrieren und ohne Mehrkosten unsere verlängerte 3-Jahresgarantie mit Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag nutzen, können Sie ganz beruhigt und entspannt Ihrer Arbeit nachgehen.

Hauptmerkmale:

- 80/136-Spalten-Nadeldrucker
- Einzigartiger 24-Nadel-Druckkopf von OKI mit hoher Lebensdauer
- Verarbeitet Mehrfachsätze (Original + 4 Durchschläge)
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 390 Zeichen pro Sekunde
- Farbband: für den Druck von 2 Millionen Zeichen
- Umweltfreundliche Technologie, Schlafmodus verbraucht nur 1,5 Watt
- Herstellung in einer als CO₂-frei eingestuften Produktionsstätte (weitere Informationen unter www.co2balance.com)
- Standardgarantie von 3 Jahren mit Vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag (Produktregistrierung erforderlich)



Verfügbare Varianten:
ML3390eco
Schmaler Einzug
ML3391eco
Breiter Einzug



ML3390eco und ML3391eco - Nadeldrucker

DRUCKER	
Anzahl Nadeln	24
Spaltenbreite	ML3390eco: 80 Zeichen (10 cpi), 160 Zeichen (Max. bei Komprimierung)
	ML3391eco: 136 Zeichen (10 cpi), 272 Zeichen (Max. bei Komprimierung)
Zeichenabstand	10/12/15/17,1/20 Pitch und proportional
Auflösung	Bis zu 360 x 360 dpi
Geschwindigkeit	Schnelldruck: 390 Zeichen/Sek.,
	Normaldruck: 312 Zeichen/Sek. (12 cpi), 260 Zeichen/Sek. (10 cpi), NLQ: 104 Zeichen/Sek. (12 cpi),
	87 Zeichen/Sek. (10 cpi)

SCHNITTSTELLEN UND EMULATIONEN	
Schnittstellen	Centronics parallel, USB 2.0
Optionale Schnittstellen	Seriell RS 232C, OKILAN 7120e3 Netzwerkkarte
Emulationen	Epson LQ ESC/P2, IBM PPR, IBM AGM
Schriften und Fonts	Utility, Courier (skalierbar), Roman (skalierbar), Swiss (skalierbar), Swiss Bold, Prestige, Gothic, Orator, Barcodes, OCR-A, OCR-B
	Schriftstil

PAPIERVERARBEITUNG	
Endlospapier	ML3390eco: 76 - 254 mm; ML3391eco: 76 - 406 mm
Endlosanschläge	ML3390eco: 165 x 92 mm; ML3391eco: 241 x 105 mm (nur Einzugs unten)
Erste Druckposition (von Oberkante erste Seite)	Endlos (mehrfach): 0,5 mm; Einzelblatt: 0,5 mm
Anzahl Durchschläge	5 (1 Original und 4 Kopien)
Papierzufuhr	Papierparkfunktion, Low tear-off, automatischer Einzelblatteinzug, Schubtraktoren, Einzug unten
Optionale Papierzufuhr	Zugtraktor, Einschacht-Einzelblatteinzug, Rollenpapierhalter (nur beim ML3390eco), unterer Schubtraktor

ALLGEMEINE DATEN	
Pufferspeicher	128 KB
Stromversorgung	Spannung: 220-240 V AC ± 10 %, Frequenz: 50/60 Hz
Stromverbrauch	ISO/IEC 10561 Letter, Draft, Bereich 1: 30,4 W; Schlafmodus (ohne Optionen): <1,5 W
Geräuschentwicklung	57 dB(A), 52 dB(A) (Quiet-Mode)
Abmessungen (HxBxT)	ML3390eco: 116 x 398 x 345 mm;
	ML3391eco: 116 x 552 x 345 mm
Gewicht	ML3390eco: ca. 5,8 kg, ML3391eco: ca. 7,6 kg
Lebensdauer des Druckkopfs	200 Millionen Zeichen
Zuverlässigkeit	MTBF: 10.000 Stunden
Gewährleistung	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf
Produkt-Artikelnummern	ML3390eco: 01308401; ML3391eco: 01308501

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Einzelblatteinzug (Einzelschacht)	ML3390eco: 44497402; ML3391eco: 44497502
Zugtraktor	ML3390eco: 09002365; ML3391eco: 09002369
Papierrollen-Halter	09002332 (nur beim ML3390eco)
Unterer Schubtraktor	ML3390eco: 09002366; ML3391eco: 09002370
Serielle Schnittstelle, RS232C	44455102
	OKILAN 7120e3 Netzwerkkarte

VERBRAUCHSMATERIAL (ARTIKELNUMMER)	
Farbband (2 Millionen Zeichen)	09002309

Informationen Verbrauchsmaterialien: OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI Printing Solutions zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen.

Einfach einzigartig – 3-Jahres-Garantie



Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards hergestellt, wie durch unabhängige Tests bestätigt. Wir sind so von der hohen Qualität unserer Produkte überzeugt, dass wir eine Verlängerung des Standard-Garantiezeitraums auf 3 Jahre bieten – kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um sich für unser einzigartiges umfassendes Angebot zu qualifizieren. Voll abgedeckt von OKI!
 Weitere Informationen finden Sie unter: **Deutschland** – www.oki.de/garantie **Schweiz** – www.oki.ch/garantie **Österreich** – www.oki.at/garantie
 Ohne Registrierung gilt die paneuropäische Standardgewährleistung von einem Jahr.

WARNUNG Dieses Produkt erfüllt EN55022 Class B. Wird es jedoch mit der optionalen Netzwerkschnittstellenkarte oder der optionalen Einzelblattzufuhr ausgestattet, entspricht es EN55022 Class A. In Haushalten kann diese Konfiguration zu Funkstörungen kommen, in diesem Fall kann es sein, dass der Benutzer entsprechende Abhilfemaßnahmen ergreifen muss.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH

Hansaallee 187
 D-40549 Düsseldorf
 Tel. +49 (0) 1805 654 43 57*
 Fax +49 (0) 211 59 33 45
info@oki.de
www.oki.de

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

Baslerstrasse 15
 CH-4310 Rheinfelden
 Tel. +41 (0) 61 827 94 94
 Fax +41 (0) 61 827 94 90
info@oki.ch
www.oki.ch

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)

Campus 21
 Businesszentrum Wien Süd
 Liebermannstraße A02 603
 A-2345 Brunn am Gebirge
 Tel. +43 (0) 2236 67 71 10
 Fax +43 (0) 2236 67 71 10-999
office@oki.at
www.oki.at

