

Kodak Scanner i30 und i40



Von den kleinen Tisch-Scannern bekommen Sie alles - und mehr!

Die **KODAK** i30 und i40 Scanner lassen sich einfach einrichten und integrieren, bieten eine schnelle Scan-Geschwindigkeit und sind mit einer USB-2.0-Schnittstelle für die schnelle Bildübertragung ausgestattet. Zudem verfügen die Scanner über die KODAK-eigene Perfect Page-Technologie, die für eine exzellente Bildqualität sorgt.

Schnell

- Scannen von bis zu 25 Seiten – oder 50 Bildern – in der Minute
- Auswahl von bis zu neun zugewiesenen Scan-Anwendungen (z. B. **KODAK** Capture Software) per Knopfdruck
- Automatische Schräglagenkorrektur und Randentfernung für herausragende Bildgenauigkeit bei voller Scan-Geschwindigkeit

Einfach

- Benutzerfreundlich und passt auf jeden Arbeitsplatz
- Der Spezialdokumenteneinzug des Modells i40 ermöglicht den Einzug und die Ausgabe kleiner Dokumente, z. B. Vistenkarten, über die Gerätevorderseite
- Mit dem flexiblen elektronischen Colour-Dropout filtern Sie nicht relevante rote, grüne oder blaue Hintergründe einfach heraus, um die Formularverarbeitung zu verbessern
- Zuverlässige Mehrfacheinzugserkennung für höhere Scan-Produktivität
- VRS-Kompatibilität für mehr Imaging-Optionen

Einfach großartige Bilder

- Hervorragende Bildqualität durch Perfect Page Scanning – die leistungsfähige Bildverarbeitungstechnologie, mit der Sie selbst qualitativ schlechtes Beleggut bei voller Geschwindigkeit scannen und dennoch außergewöhnliche Bilder erzeugen können

- Auswahl von fünf Ausgabeoptionen: Farbe, Bitonal, Graustufen, Bitonal und Graustufen gleichzeitig, Bitonal und Farbe gleichzeitig
- Erstellen von benutzerdefinierten Farbausgaben bei unterschiedlichen Anwendungen

Einzigartiger Service

Eigene Scanner-Hotline für technischen Support:

- Die Hotline steht den Kunden zwischen 9:00 und 17:00 Uhr MEZ in vielen europäischen Sprachen zur Verfügung
- In Europa standardmäßig 12 Monate Gewährleistung mit Austauschservice und Reaktionszeit innerhalb von 4 Werktagen
- Optionale Erweiterung der Gewährleistung auf 2 oder 3 Jahre inklusive Austausch des Geräts am nächsten Werktag



Kodak Scanner i30 und i40

Technische Daten

Empfohlenes Tagesvolumen	Bis zu 1.000 Seiten
Durchsatz (Hochformat, A4)	Bitonal / Graustufen: Bis zu 25 Seiten/Minute / 50 Bilder/Minute bei 200 dpi Farbe: Bis zu 25 Seiten/Minute / 50 Bilder/Minute bei 150 dpi, bis zu 20 Seiten/Minute / 40 Bilder/Minute bei 200 dpi
Scan-Technologie	i30: Single CCD; i40: Dual CCD; Graustufentiefe bei der Ausgabe: 256 Stufen (8 Bit) Farbtiefe bei der Erfassung: 48 Bit (16 x 3); Farbtiefe bei der Ausgabe: 24 Bit (8 x 3)
Optische Auflösung	600 dpi
Lampen	Kaltkathoden-Leuchtstofflampe
Ausgabeauflösung	75, 100, 150, 200, 240, 300, 400 und 600 dpi
Maximale Dokumentengröße	215 mm x 863 mm
Minimale Dokumentengröße	Einzelblatteinzug: 50 mm x 87,5 mm Mehrblatteinzug: 87,5 mm x 125 mm
Papierstärke und -gewicht	ADF: 52-105-g/m ² -Papier Spezialdokumenteneinzug (nur i40 Scanner): Verarbeitet Dokumente mit einer Dicke von bis zu 1 mm
Einzug	ADF: Bis zu 50 Blatt 75-g/m ² -Papier; Spezialdokumenteneinzug (nur i40 Scanner): Bietet Einzug und Ausgabe von einzelnen Dokumenten über die Gerätevorderseite
Doppeleinzugs-Kontrolle	Längenerkennung
Schnittstelle	USB 2.0
Mitgelieferte Software	TWAIN- und ISIS-Treiber; KODAK Capture Software Lite; Readiris Pro Corporate Edition
Imaging-Funktionen	Perfect Page Scanning, adaptive Schwellwertbestimmung, Schräglagenkorrektur, automatische Randentfernung, relative Randentfernung, (im Scanner) aggressive Randentfernung, elektronisches Colour-Dropout, gleichzeitige Ausgabe von Bitonal- und Farb- bzw. Bitonal- und Graustufenbildern, Farbverarbeitungstabellen, Bildkantenfüllung, Entfernung von leeren Seiten
Ausgabedateiformate	BMP, TIFF und JPEG (durchsuchbare PDF-Dateien mit Hilfe der mitgelieferten Software)
Elektrischer Anschluss	100-240 V (international), 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	i30 - Standby: <12 W; i30 - Betrieb: <30 W; i40 - Standby: <12 W; i40 - Betrieb: <40 Watts
Umgebungsbedingungen	Energy Star-konforme Scanner; Betriebstemperatur: 10-35 °C Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 85 %
Geräuschentwicklung (Schalldruckpegel für den Benutzer)	Im Standby-Modus: <46 dB(A) Im Betriebsmodus: <58 dB(A)
Empfohlene PC-Konfiguration	Bei Dokumenten mit einer Länge von bis zu 356 mm bei 400 dpi: Pentium IV, 2,5 GHz-Prozessor, 512 MB RAM Bei Dokumenten mit einer Länge von bis zu 660 mm bei 400 dpi: Pentium IV, 2,5 GHz-Prozessor, 1 GB RAM Bei längeren Dokumenten / höheren Auflösungen: Pentium IV, 2,5 GHz-Prozessor, 3 GB RAM
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows Vista ab Ende 2007 (nur Windows 2000, Windows XP und Windows Vista unterstützen USB 2.0)
Prüfzeichen und Produktzertifizierungen	AS/NZS 3548 Class B (C-Tick-Prüfzeichen), CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950 (C-UL-Prüfzeichen), Canada ICES-003 Issue 3 (Class B), GB4943, GB9254 (Klasse B), GB 17625.1 Harmonics (CCC „S&E“-Prüfzeichen), EN 55022 Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften (Klasse B), EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik - Störfestigkeitseigenschaften, (CE-Prüfzeichen), EN 60950 (TÜV-GS-Prüfzeichen), IEC 60950, CISPR 22 Class B, VCCI (Class B), CNS 13438 (Class B), (BSMI-Prüfzeichen), UL 60950 (UL-Prüfzeichen), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Class B), Argentina S-Mark
Zubehör	Einzugsmodul, Rollenreinigungspads, Antistatiktücher
Maße	Gewicht i30: 3,6 kg, i40: 4,1 kg, Tiefe: 168 mm (ohne Fächer) Breite: 337 mm, Höhe: 162 mm (ohne Einzugsfach)

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Durchsatzgeschwindigkeit kann je nach Treiber, Anwendungssoftware, Betriebssystem und PC variieren. Die Verfügbarkeit des Services kann regional eingeschränkt sein. Umfassende Informationen erhalten Sie von KODAK oder Ihrem KODAK Vertriebspartner.



Als **Energy Star**[®]-Partner hat sich die Eastman KODAK Company den **Energy Star**[®]-Richtlinien zur optimalen Energienutzung verpflichtet.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.kodak.com/go/docimaging

Deutschland, Österreich, Schweiz:
KODAK GmbH, Hedelfingerstr. 60, 70327 Stuttgart, Deutschland
Tel.: +49 (0)711/406-2535,
e-mail: scannerfamilie@kodak.com

Innovation you can count on™

© Kodak, 2006. KODAK ist eine Marke der Eastman Kodak Company.

KAT-Nr. 741 3313

Kodak